

## ESTENSORE DI LINEA USB



Ripetitore di segnali USB per estendere la connessione USB fino a 60 metri di distanza tramite cavo di rete, al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva.

Supporta tutte le periferiche USB compatibili 1.1 come scanner, stampanti, camere, ecc.

Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna.

Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso. Per Windows e MAC

Codice

9000-2126



## CAVO PROLUNGA USB 2.0

Cavo prolunga USB con base, per avere una presa USB femmina su una basetta posata sul vostro tavolo. Fornisce una piattaforma per gli accessori USB che devono stare in posizione dritta (webcam, luci). Compatibile USB 1.1 e 2.0, lunghezza cavo Mt. 1.50.

Codice

9000-0060



## MICROSCOPIO USB 2.0

MICROSCOPIO USB 2.0 8 LED ILLUMINAZIONE RISOLUZIONE 1.3 MPIXEL (1280X1024) DA 10 A 230 INGRANDIMENTI CON TREPPIEDE DI SUPPORTO  
Il microscopio digitale universale USB mostra gli oggetti dal vivo, fino a 230 ingrandimenti, sul monitor del computer.

Con software di editing delle immagini, da' la possibilita' di scattare immagini e fare filmati di oggetti microscopici da vedere sul pc.

Si puo' tenere in mano o fisso sul supporto apposito.

Ingrandimento regolabile: 10x - 230x, fino a 30 fps, con illuminazione a 600 lux, alimentato da USB.

Focus manuale da 10 mm a infinito. Lunghezza cavo USB 1,8 mt.

Per Windows 2000, XP, Vista, 7

Codice

9000-0040



## MICROSCOPIO USB 2.0

MICROSCOPIO USB 2.0 CON AUTOFOCUS, 8 LED ILLUMINAZIONE RISOLUZIONE 1.3 MPIXEL (1280X1024) DA 50 A 170 INGRANDIMENTI CON TREPPIEDE DI SUPPORTO

Il microscopio digitale universale USB mostra gli oggetti dal vivo, fino a 170 ingrandimenti, sul monitor del computer.

Con software di editing delle immagini, da' la possibilita' di scattare immagini e fare filmati di oggetti microscopici da vedere sul pc.

Si puo' tenere in mano o fisso sul supporto apposito.

Ingrandimento regolabile: 50x - 170x, fino a 30 fps, alimentato da USB.

Per Windows 2000, XP, Vista, 7

Codice

9000-0043



## CONVERTITORE DA PC USB 1.1

MICROSCOPIO USB 2.0 CON AUTOFOCUS, 8 LED ILLUMINAZIONE RISOLUZIONE 1.3 MPIXEL (1280X1024) DA 50 A 170 INGRANDIMENTI CON TREPPIEDE DI SUPPORTO

Il microscopio digitale universale USB mostra gli oggetti dal vivo, fino a 170 ingrandimenti, sul monitor del computer.

Con software di editing delle immagini, da' la possibilita' di scattare immagini e fare filmati di oggetti microscopici da vedere sul pc.

Si puo' tenere in mano o fisso sul supporto apposito.

Ingrandimento regolabile: 50x - 170x, fino a 30 fps, alimentato da USB.

Per Windows 2000, XP, Vista, 7

Codice

9000-0170



## ADATTATORE DA PC USB 2.0

Convertitore che permette di ottenere una porta seriale 9 poli Maschio RS-232 da una porta USB 2.0 tipo "A" del PC.

PC e Notebook senza porta seriale possono cosi' averne una.

Supporta hardware, handshake, supporta Wake-up remoto.

Per Windows 98/ME 2000/XP/Vista/7/LINUX e MAC OS 8.6 e superiore.

Adattatori / convertitori con cavetto prolunga cm. 80 incluso.

Si puo' usare con PDA, modem RS232 e altro. Chipset: FTDI / FT232RL.

Codice

9000-0175



## ADATTATORE USB/RJ45 PER RETE 10/100 USB 1.1

Con questo convertitore un PC con una porta USB puo' essere facilmente connesso ad una rete RJ45 10/100.

Non richiede alimentazione esterna.

E' sufficiente collegare il connettore USB alla porta, e il cavo di rete all' adattatore.

Adattatori / convertitori Plug & Play Ethernet IEEE802.3 e IEEE802.3U 1 connettore USB tipo A e connettore RJ45 femmina.

Per Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista

Codice

9000-0180



## ADATTATORE USB/RJ45 PER RETE 10/100 USB 2.0

Con questo convertitore un PC con una porta USB puo' essere facilmente connesso ad una rete RJ45 10/100. Non richiede alimentazione esterna.

E' sufficiente collegare il connettore USB alla porta, e il cavo di rete all' adattatore.

Adattatori / Convertitori Plug & Play Ethernet IEEE802.3, IEEE802.3U 1, IEEE 802.3 10BaseT

Connettore USB tipo A e connettore RJ-45 femmina.

Chipset: MCS7832

Per Windows 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux

Codice

9000-0185



## ADATTATORE PS2/USB

Per connettere mouse e tastiera PS-2 alla porta USB del PC, permettendo di utilizzare un mouse e una tastiera PS2 su una sola porta USB.  
L'adattatore e' provvisto di due porte PS2, per il mouse e per la tastiera. Connettori: USB Tipo A Maschio - 2xPS2 6 Poli Femmina. Supporta computer SUN.  
Alimentazione fornita dalla porta USB.  
Adattatori/ convertitori per Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista e MAC

Codice

9000-0195



## HUB USB 2.0 CON 7 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO

HUB USB 2.0 con 7 porte tipo "A" femmina.  
Design compatto ed elegante, si installa senza driver.  
L'alimentatore esterno e' incluso.  
Ha un led per indicare lo status dell'Hub.  
Supporta Plug & Play e Hot Plug.  
Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte.  
Il cavo USB da Mt. 1 e' incluso.  
Per Windows e MAC

Codice

9000-0039



## USB 2.0 HUB 4 PORTE LED BLU

Hub 4 porte USB 2.0 tipo A femmina. colore nero con Led blu. Non necessita di alimentazione esterna. Cavo USB incluso. - Dimensioni cm. 7x3,5x1 semplice da installare.

Codice

9000-0025



## HUB USB 2.0 CON 4 PORTE IN ALLUMINIO CON ALIMENTATORE

HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno e' incluso. Colore nero con led blu per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB e' incluso. Misure cm. 7 x 3,5 x 1. Per Windows e MAC

Codice

9000-0024



## **USB 2.0 HUB 4 PORTE ILLUMINATO LED BLU CON ALIMENTATORE INCLUSO**

HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver.

L'alimentatore esterno e' incluso. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver.

Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte.

Cavo usb incluso.Per Windows e MAC.

Codice

9000-0030



## **ACCESSORI PER PC WINDOWS**

Joypad digitale con interfaccia USB, per PC. Pad direzionale a 8 direzioni + 8 pulsanti di fuoco. Funzioni "turbo" e "clear" - impugnatura ergonomica. Compatibile W98/SE/2000/ME/XP

Codice

9000-1345



## **ACCESSORI PER PC WINDOWS**

Convertitore USB 2,0 per rendere compatibili joypad Playstation2, Playstation e Psone su PC windows. Compatibile W95/98/ME/2000/XP. Compatibile con Direct 7,1 o superiore. 2 entrate joypad. Supporta 2 giocatori. Supporta modalita' digitale e analogica. con vibrazione, non necessita di batterie.

Codice

9000-1355



## **ACCESSORI PER MICROSOFT XBOX 360**

Cavo SCART con avanzate funzioni audio/video. Permette di collegare la console XBOX ad apparecchi TV dotati di presa di ingresso SCART e abilita i segnali RGB. Uscita audio optical per suono digitale che consente il collegamento a sistemi multicanale. lunghezza cavo 3 metri.

Codice

9000-1365

## ACCESSORI PER MICROSOFT XBOX 360



Cavo che consente di collegare la console ad ingresso VGA del monitor PC, LCD o dello schermo HDTV. Riproduce audio di elevata qualita' con il collegamento stereo o attraverso la porta optical audio. Lunghezza 3 metri.

Codice

9000-1370

## ACCESSORI PER MICROSOFT XBOX 360



cavo composto da: cavo video composito, connettore S-video, cavi RCA audio/video. Compatibile con HDTV, display e TV. Supporta segnale ad alta definizione. Connettore S-video. Lunghezza 2 metri.

Codice

9000-1375

## ACCESSORI PER PLAYSTATION 2/PSTWO



CONTROLLO REMOTO DVD UNIVERSALE (vecchia serie/50000). telecomando a infrarossi. Con 51 pulsanti tra cui il tasto per accendere/spegnere la console e il tasto OPEN/CLOSE per comandare il carrello CD/DVD (solo per PS2 serie SCPH-50000, PStwo e modelli precedenti) utilizzando il ricevitore a infrarossi nella confezione la compatibilita' si estende a tutti i modelli PS2. Il ricevitore a infrarossi e' munito di porta joypad in modo da consentire la normale connessione alla console di entrambe le controller del gioco. Telecomando a 51 pulsanti compreso i tasti reset per lo spegnimento della console e open/close per aprire il comparto CD/DVD.

Codice

9000-1410

## ACCESSORI PER PLAYSTATION 2/PSTWO



JOYPAD TWIN SHOCK 2 COLOR 100% analogica analogico e digitale con vibrazione. Fino a 256 punti di pressione. Leve 3D. 2 motori vibranti posti nella impugnatura.

Codice

9000-1376



## ACCESSORI PER NINTENDO WII

DRIVING KIT 4 IN 1 PER WII. Set multifunzione "due volanti in uno" per la guida, consente una ampia versatilita' di utilizzo e divertimento. Il set comprende: una BASE SUPPORTO da tavolo, snodata in due punti per consentire la massima personalizzazione e con ventosa per un fissaggio ottimale al tavolo, un VOLANTE, utilizzabile sia montato sulla base che da solo, un GRIP COMPONENTIBILE per Wii Remote, utilizzabile sia montato sulla base che da solo, 4 IMPUGNATURE da applicare al grip componibile per scatenare la propria fantasia e trasformarlo in un secondo volante (montando 4 pezzi), in un handy grip (2 pezzi), o in una pistola (1 grip). La confezione include anche 2 SUPPORTI per collegare il volante e il grip componibile alla base di supporto.

Codice

9000-1482



## ACCESSORI PER NINTENDO WII

Pistola compatibile per console Wii. La pistola puo' facilmente essere trasformata in una mitragliatrice unendole il grip posteriore deputato ad accogliere il Nunchuck, che puo' essere utilizzato anche indipendentemente.

Codice

9000-1484



## ACCESSORI PER CONSOLE LOGITECH

Custodia Logitech 943-000012 per DS Lite. Con scomparto per giochi. La custodia consente di proteggere la console DS Lite in viaggio o durante il gioco. Modelli per skin personalizzati inclusi per personalizzare la custodia. La solida struttura in policarbonato e' studiata per un utilizzo della console direttamente dalla custodia, con accesso completo a tutti i controlli e connettori. Lo scomparto protetto in grado di contenere fino a quattro giochi DS Lite con chiusura a scatto.

Codice

9000-1486

## ACCESSORI PER CONSOLE LOGITECH



Tastiera Logitech 920-000014 bluetooth senza fili con touchpad per PS3. Funzionamento tramite due batterie AA incluse. Utilizza Cordless MediaBoard Pro per configurare con rapidita' i profili. I tasti multimediali rapidi consentono una navigazione Web piu' veloce e forniscono un facile accesso alle applicazioni di intrattenimento.\* Tecnologia cordless Bluetooth: usa la tastiera Cordless MediaBoard Pro Logitech fino a 10 metri di distanza dalla PLAYSTATION 3.  
\* Touchpad integrato con funzione di scorrimento verticale: elimina l'utilizzo del mouse. Ideale per l'impiego domestico. \* Una tastiera vera per la PLAYSTATION3: immetti indirizzi Web, scrivi messaggi e gestisci i profili utente con maggiore rapidita' ed efficienza.  
\* Tasti multimediali rapidi: e' piu' facile navigare nel Web e accedere all'istante al pannello di controllo delle applicazioni multimediali, a menu di film e altro ancora.  
\* Ottieni di piu' consumando di meno: le due batterie AA (incluse) garantiscono un funzionamento di oltre 200 ore.  
\* Design elegante e sottile: grazie al design leggero e al profilo sottile, la tastiera Cordless MediaBoard Pro e' ideale per l'utilizzo domestico.

Codice

9000-1487

## ACCESSORI PER CONSOLE LOGITECH



Volante Logitech Speeding Drivin Force per Wii. Wireless, connettore del ricevitore USB. Il volante da corsa con ritorno di forza Logitech Speed Force Wireless garantisce un'esperienza di guida estremamente realistica per l'utilizzo con Wii.

\* Volante da corsa con funzionalita' complete: garantisce un'esperienza di guida estremamente realistica.

\* Tecnologia senza fili a 2,4 GHz: fornisce un controllo eccezionale fino a 10 m dalla console.

\* Ritorno di forza: ricrea con incredibile realismo le irregolarita' del tracciato, gli urti e la perdita di trazione.

\* Design monoblocco: riduce l'ingombro dei cavi: facile da configurare e da riporre.

\* Supporto per ginocchia espandibile: consente di giocare comodamente senza l'utilizzo di un tavolo.

\* Controlli integrati per acceleratore e freni: esegui con facilità manovre veloci e precise.

\* Alimentatore CA fornito: non sono necessarie batterie.

\* Approvata per l'utilizzo con Wii: per assicurare compatibilità tecnica e di design.

\* Funziona esclusivamente con: Need for Speed:

Codice

9000-1489



## CUFFIA STEREO MULTIMEDIALE CON MICROFONO E CONTROLLO VOLUME

Con orientamento del microfono regolabile. Cuffie per pc con auricolari imbottiti. Con possibilita' di regolare il volume tramite rotella nel cavo. Con 2 spine 3,5 mm. per le schede audio del computer, lunghezza cavo mt. 1,80.

Codice

9000-0215



## CUFFIA STEREO CON MICROFONO

Set cuffie con microfono per pc, computer o altri dispositivi (da portare sul retro della testa), con regolazione volume. Lunghezza cavo mt 1.80, per una grande comodità d'uso, con due connettori stereo 3.5 mm., peso 90 grammi. Auricolari dinamici da 30 mm, impedenza 32 Ohm, sensibilità 101 dB+/- 4 dB. Frequenza 100 - 15000 Hz. Microfono con frequenza 50 - 16000 Hz. Efficienza - 62 dB +/- 3 dB.

Codice

9000-2562



## MINI WEBCAM USB 1.1 CON 6 LED PER ILLUMINAZIONE AMBIENTE, MICROFONO INTEGRATO, E FUNZIONE Istantanea

Camera con 6 LED per illuminazione ambiente Autolight e microfono integrato, focus aggiustabile manualmente, bilanciamento del bianco, istantanea, esposizione automatica. Risoluzione: 300k Pixel, 640x480 (VGA), 352x288, 320x240, 176x144, 160x120, fino a 30fps. Colori: 24-bit TrueColor. Color depth: 32 Byte. Compressione JPEG integrata. Sistemi operativi: Win 2000/ XP/Vista

Codice

9000-0256



## **WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO**

Camera dal design compatto per uso su notebook o computer, con microfono e software fix8 LE. Con un sensore e lenti di alta qualita' da 1/6" CMOS 300K, fino a 3,2 Mega Pixel tramite interpolazione software. Possibilita' di focus manuale da 8 cm a infinito. Supporto con giuntura a pallina per regolazione dell'angolatura della webcam. Con esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Si possono scattare immagini tramite un bottone. Installazione senza driver per Microsoft Windows XP / Vista

Codice

9000-0257



## **MICRO WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO**

Camera dal design estremamente compatto per uso su notebook o computer, con microfono e software fix8 LE. Permette di registrare video fino a 30 fps in formato MPEG4. Con un sensore e lenti di alta qualita' da 1/4" CMOS 1,3 Megapixel, fino a 5,2 Mega Pixel tramite interpolazione software. Possibilita' di focus manuale da 8 cm a infinito. Con esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Installazione senza driver per Microsoft Windows XP / Vista

Codice

9000-0258



## **COPPIA CASSE STEREO MULTIMEDIA SPEAKER - ALTOPARLANTI 360 WATT**

COPPIA ALTOPARLANTI STEREO MULTIMEDIA 360 WATT PMPO (6 WATT). Classiche casse acustiche Multimedia 2.0 per collegamento alla scheda audio del PC con qualita' audio e potenza per accontentare tutti gli utenti.

- Output totale degli speaker: 6 Watt
- tasto ON/OFF e controllo volume, indicatore LED
- protezione magnetica.
- con spinotto per attacco cuffie speaker Driver Unit: 2"x4"x 3W (Full Range Speaker)
- dimensioni: 81x207x81mm

Codice

9000-2580



## **COPPIA CASSE LOGITECH CON CONTROLLO VOLUME E PRESA MICROFONO COLORE CHIARO**

Coppia casse acustiche stereo Logitech con controllo volume e accensione nello stesso tasto. Potenza totale audio in uscita 2,6 Watt RMS. Con presa per cuffie da 3,5 mm. per ascolto in privato

Codice

9000-2600





## CHIAVE USB 2.0

Chiavi di memoria USB. Chiavette di memoria portatili.

### Codice

9000-2520  
9000-2521  
9000-2530

### Descrizione

2 GIGA  
4 GIGA  
8 GIGA

## PANNELLO PATCH MODULARE



Pannello vuoto per montaggio 19". Per moduli RJ45,LWL, colore nero, moduli esclusi.

### Codice

9000-0985  
9000-0995

### Descrizione

PANNELLO 16 PORTE (1 UNITA')  
PANNELLO 24 PORTE (2 UNITA')

## MINI NAS SERVER 10/100 - USB 2.0



MINI NAS SERVER 10/100 - USB 2.0. Mini adattatore che permette di collegare a una porta LAN RJ45 un dispositivo USB. Ha una porta USB 2.0 e 1 porta RJ45. Con funzione NAS (Network Attached Storage) che fornisce accesso ai dati di una rete. Si puo' quindi usare per fornire memoria per espansione, condivisione e backup per l'intera rete. L'installazione e' semplice e l'amministrazione avviene tramite interfaccia web. Non e' richiesto software aggiuntivo. Fornisce supporto per la funzione di FTP file server e piattaforma SAMBA. Supporta i protocolli: TCP/IP (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP1.0 e HTML2.0, DHCP Server/Client (auto detection). Per Windows e MAC.

### Codice

9000-1526

## PRINT SERVER DI RETE CON UNA PORTA RJ45 10/100 MBPS



Print server una porta 10/100 Mbit Fast Ethernet compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. Permette ad una stampante con connettore Centronics di essere connessa in una rete 10/100 Mbps. Supporta LPR, e-mail printing, Raw Printing, Unix Logical Printing, Peer-to-Peer Printing (TCP/IP/IPX/NetBEUI, Server based Printing. Per Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Netware (3x o superiore) e Unix/Linux. Connettori 1x36 poli maschio, 1 x RJ45 femmina.

### Codice

9000-1485

## PRINT SERVER USB 1 PORTA



Print server una porta 10/100 Mbit Fast Ethernet compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. Permette ad una stampante con connettore Centronics di essere connessa in una rete 10/100 Mbps. Supporta LPR, e-mail printing, Raw Printing, Unix Logical Printing, Peer-to-Peer Printing (TCP/IP/IPX/NetBEUI, Server based Printing. Per Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Netware (3x o super.) e Unix/Linux. Connettori 1x36 poli maschio, 1 x RJ45 femmina.

### Codice

9000-1490



## **PRINT SERVER MULTIFUNZIONE 10/100 CON UNA PORTA USB 2.0**

Oltre alle normali funzioni di print server, condivide in rete dispositivi USB 2.0 come Hard Disk USB (FAT16 e 32), Memorie flash USB, lettori card, stampanti, e scanner. Con una porta RJ45 e una porta USB 2.0. Con PS Scan, Print file, Scanserver. Con NetUSB integrato. Supporta utenti singoli NTFS, accesso hard drive, SMB/CIFS, FTP file server con user level security. Fornisce Windows Tool per Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/VISTA. Supporta Easy Setup tramite Web Browser. Dimensioni: 79x60x22 mm.

Codice

9000-1497



## **PRINT SERVER MULTIFUNZIONALE CON 2 PORTE USB 2.0**

Oltre alle normali funzioni di Print Server 10/100, condivide in rete dispositivi USB 2.0 come Hard Disk. Con 1 porta RJ45 10/100, 2 x USB 2.0, con PS Scan, supporto FTP, Print File e Scanserver nello stesso dispositivo. Condivide dispositivi USB 2.0 sulla rete. Fornisce 2 porte host USB 2.0. Condivide stampanti, Storage Devices and Scanner sulla rete. Permette la condivisione di Hard Disk USB (FAT 16 e FAT 32), flashdrive and Cardreader. Supporta SMB/CIFS e server FTP file server con user level security. SDRAM 8Mbytes / Flash 2Mbytes CPU: ARM 9 / 166MHz - Windows Tool for Windows 98SE/ME/2000/2003/XP - Supporta Easy Setup attraverso Web Browser Dimensioni: 100 x 70 x 26mm

Codice

9000-1505



## **PRINT SERVER 10/100 RJ45 CON 2 PORTE USB E 1 PORTA 25 POLI PARALLELA**

Condivide in rete tra diversi utenti 2 stampanti USB e 1 parallela 25 poli. Con 2 porte USB, 1 porta parallela DSUB 25, 1 porta RJ45 10/100 Auto sensing. Supporta TCP/IP, NetBEUI e protocolli Appletalk network. Supporta protocolli TCP/IP: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, DHCP, IPP. Per Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/VISTA, Novell Netware (3.x e superiore), Unix / Linux e MAC OS (Appletalk). Alimentatore esterno incluso. Misure cm. 21x13x5.

Codice

9000-1498



## **SWITCH HUB 16 PORTE 10/100 MBPS 16 PORTE**

Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - Con 16 porte RJ45, 1 MB buffer, 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex a 10/100 Mbps. Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE

Codice

9000-1540

## SWITCH HUB 16 PORTE DA RACK 19" 10/100M BPS 16 PORTE



Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - Con 16 porte RJ45, auto MDI I, 2 MB buffer, 1K FAT address filter matrix. 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex per tutte le porte. Backpressure flow control in modalita' half duplex Trova automaticamente le velocita' e la configurazione, architettura store and forward, 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Predisposto per il montaggio in armadi Rack 19"

Codice

9000-1545

## SWITCH HUB 24 PORTE DA RACK 19" 10/100 MBPS



Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - Con 24 porte RJ45, auto MDI I, 2 MB buffer, 1K FAT address filter matrix. 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex per tutte le porte. Backpressure flow control in modalita' half duplex Trova automaticamente le velocita' e la configurazione, architettura store and forward, 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Predisposto per il montaggio in armadi Rack 19"

Codice

9000-1550

## GIGABIT ETHERNET SWITCH 8 PORTE DESKTOP



IEEE802.3, IEEE802.3u IEEE802.3ab, con 8 porte RJ45 Gigabit con auto-negoziation 10/100/1000 Mbps. Auto MDI/MDI-X per ogni porta. Supporta Full/Half duplex per 10/100 Mbps, Full Duplex per 1000 Mbps. Wire speed in ricezione e trasmissione. Architettura store and forward, supporta 2.5 Mbits di RAM per data buffering. Pannello frontale con led di alimentazione e per porta (Link/act, 100M) Look-up Engine, supporta 8K MAC address. Protocolli CSMA/CD, topologia a stella

Codice

9000-1560

## GIGABIT WEB SMART SWITCH PER RETI 19" 16/24 PORTE + 4 SFP PER FIBRA OTTICA



Switch con 16 o 24 porte Gigabit e 2 moduli per l'uso di cavi in fibra ottica. Compatibile IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x.. Funzione Auto MDI/MDI-X. MAC Address 8 K e 400 Kb su chip frame buffer. Supporto QOS, classificazione Layer 4. Mirroring delle porte. Con prestazioni e sicurezza VLAN. Con due porte Dual Media (SFP) per connessioni flessibili. Gestione basata sul Web.

Codice

9000-1560

9000-1570

Descrizione

16 PORTE+4 SFP

24 PORTE+4 SFP



## **MINI DATA SWITCH ELETTRONICO 2 PC CON SET CAVI INCLUSI**

KVM switch Per usare 2 PC con mouse e tastiera PS2 video VGA, con led per identificare il PC connesso. Emulazione automatica del mouse e della tastiera, switch tramite tasto sulla tastiera. Per monitor fino a 1600x1200, 200 MHz, non necessita di alimentazione esterna, incluso 2 set di cavi per la connessione, lunghezza mt. 1.20 Non e' necessario installare software Supporta Microsoft Intellipoint e Logitech mouse Ware Driver

Codice

9000-1760

9000-1761

Descrizione

**MINI SWITCH**

**CON PRESE AUDIO E MICROFONO**



## **MINI SWITCH PER 1 TASTIERA/MOUSE/MONITOR PS2 CON PRESE PER 2 PC USB**

Mini KVM data switch per 2 PC USB e 1 monitor VGA, tastiera e mouse PS2. Commutazione tramite tastiera, non necessita di alimentazione esterna. Risoluzione massima video 1920x1440. Connettori: 2xVGA maschio (video) e 2xUSB maschio (tastiera e mouse) per collegamento dello switch al PC, 1 x VGA femmina e 2 x PS2 femmina per collegamento monitor tastiera e mouse. I due set di cavi per il collegamento ai PC sono inclusi, lunghezza mt. 1,50

Codice

9000-1770



## **MINI SWITCH TASTIERA/MOUSE/MONITOR/AUDIO CON CAVI INCLUSI (USB)**

Controlla due computer USB con una tastiera USB, un mouse USB e un monitor VGA. L'installazione e' semplice, non viene richiesto software. La selezione del PC avviene tramite tastiera. Eccellente risoluzione monitor, fino a 2048 x 1536 pixel a 85 Hz. Supporta DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB. Condivide anche casse e microfono tra i due PC. Hot Plug and Play. Con emulazione delle porte tastiera e mouse durante l'avvio. Autoscan- (da 5 a 60 sec.). Non richiede alimentazione esterna. Cavi integrati inclusi, lunghezza 1.2 Mt. Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems.

Codice

9000-1771



## **SWITCH AUTOMATICO PER TASTIERA E MOUSE PS2**

KVM switch Per usare 2 o 4 PC con mouse e tastiera PS2 e video VGA, supporta standard PS2. Intellimouse, scroll mouse e mouse a 4/5 tasti. Compatibile con tutti i normali sistemi operativi. Led per identificare il PC connesso. Identificazione automatica del mouse e della tastiera con emulazione durante l'accensione dei PC. Switch tramite pulsante o tramite tastiera. Auto scan e auto skip. Salta automaticamente le connessioni inattive. Massima risoluzione 1920x1440, fino a 200 MHz, supporta DDC, DDCB, DDC2B, non necessita di alimentazione esterna. Per video VGA, SVGA,, multisync,XGA. Incluso nella confezione 2 o 4 set di cavi octopus per il collegamento ai PC lunghezza mt. 1,50

Codice

9000-1750

9000-1755

Descrizione

**DATA SWITCH CON CAVI PER 2 PC**

**DATA SWITCH CON CAVI PER 4 PC**



## **MINI SWITCH MONITOR DVI - TASTIERA E MOUSE USB - 1 UTENTE E 2 PC CON AUDIO**

Commutatore che controlla 2 computer (tramite la loro porta USB) con una sola tastiera e mouse USB, e un monitor DVI. Condivide anche un microfono e una coppia di casse tra i due pc. Soluzione economica e completa per utenti DVI e USB. L'installazione e' semplice e non richiede software. Il set di cavi da mt 1.2 e' incluso. La selezione del pc avviene tramite tastiera o pulsante sullo switch. La risoluzione video arriva a 1920 x 1080 a 60 Hz. Con emulazione delle porte tastiera e mouse. Funzione di autoscan. Non necessita di alimentazione esterna, si alimenta dalle porte USB. Per Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/2003 server, Mac , Linux

Codice

9000-1772



## **DATA SWITCH ELETTRONICO PS2/VGA-SVGA**

KVM switch Per usare diversi PC con mouse e tastiera PS2 video VGA. Compatibile con tutti i normali sistemi operativi. Led per identificare il PC connesso. Identificazione automatica del mouse e della tastiera con emulazione durante l'accensione dei PC. Switch tramite pulsante sullo switch tramite tastiera o tramite mouse. - Salta automaticamente le connessioni inattive. - Massima risoluzione 1920x1440, fino a 200 MHZ, non necessita di alimentazione esterna o software. - Per video VGA, SVGA,, multisync,XGA. Connettori: in uscita ai PC: Tastiera/Mouse PS2 Femmina, VGA 15 Poli Maschio. In entrata da tastiera e Mouse PS2 Femmina, da Monitor: VGA 15 Poli Femmina

Codice

9000-1730

9000-1735

9000-1740

9000-1745

Descrizione

DATA SWITCH PER 2 PC

DATA SWITCH PER 4 PC

DATA SWITCH PER 6 PC CON  
ALIMENTATORE ESTERNO E STAFFE PER  
MONTAGGIO A 19"

DATA SWITCH PER 8 PC CON  
ALIMENTATORE ESTERNO E STAFFE PER  
MONTAGGIO A 19"



## **VIDEO SPLITTER PER 2 MONITOR VGA**

Video splitter compatto 300 Mhz. Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor. Con connettori 15 poli VGA femmina, risoluzione 2048x1536 @ 60 Hz. Portata segnale video 65 metri, collegabile in cascata.

Codice

9000-1880

9000-1881

Descrizione

VIDEO SPLITTER 2 PORTE

VIDEO SPLITTER 4 PORTE



## VIDEO SPLITTER PER VIDEO VGA

Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor. Supporta VGA, SVGA e monitor multisync. Banda video a 250 MHz o 400 mhz (VGA). Con amplificatore di segnale fino a 65 Mt. (VGA) collegabili in cascata fino a 64 switch. In metallo, per una migliore schermatura contro le interferenze.

### Codice

9000-1890  
9000-1895  
9000-1900  
9000-1910

### Descrizione

2 video VGA fino a 250Mhz connettori M/F  
4 video VGA fino a 250Mhz connettori M/F  
8 video VGA fino a 250Mhz connettori M/F  
2 video VGA fino a 400Mhz connettori  
Femmina  
4 video VGA fino a 400Mhz connettori  
Femmina  
8 video VGA fino a 400Mhz connettori  
Femmina  
16 video VGA fino a 400Mhz connettori  
Femmina



## STAMPANTE BARCODE TERMICA / TRASFERIMENTO TERMICO PER CODICI A BARRE

Stampante che permette di stampare sia su carta normale che in carta normale tramite trasferimento termico con il "ribbon". Dotata di una meccanica precisa e robusta supporta carichi di lavoro notevoli.

- STAMPA: Termica/trasferimento termico
- RISOLUZIONE: 203DPI
- VELOCITA' DI STAMPA: 1,5", 2", 3", per secondo
- LARGHEZZA DI STAMPA: Maximum - 104mm
- LUNGHEZZA DI STAMPA: Maximum - 2,2mt MEMORIA : 1Mb flash memory & 2MB DRAM
- INTERFACCIA : RS -232 9 Poli e USB.

Spellicolatore incluso. Accetta ribbon da 300mt di lunghezza.

Il software in dotazione e' il LabelView XLT+ per la gestione delle etichette e del testo. Driver per Windows.

### Codice

9000-2805

## LETTORE CODICE A BARRE CCD A CONTATTO



Video splitter compatto 300 Mhz. Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor. Con connettori 15 poli VGA femmina, risoluzione 2048x1536 @ 60 Hz. Portata segnale video 65 metri, collegabile in cascata.

### Codice

9000-2745  
9000-2750

### Descrizione

LETTORE CON CAVO SERIALE RS232  
LETTORE CON CAVO USB



## LETTORE CODICE BARRE CCD CON CAVO USB

Letto ad alte prestazioni, con dimensioni e peso molto ridotte. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Design innovativo, ergonomico, leggero. Distanza di lettura da 1 a 20 cm. 270 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile. Risoluzione di lettura fino a 3 mil.

Codice

9000-2747

## LETTORE BADGE (CARD A BANDA MAGNETICA) ISO 7811 CONNETTORE USB



LETTORI DI BADGE (CARD A BANDA MAGNETICA).  
Standard: ISO 7811 - Traccia 1&2&3 - Emulazione Tastiera, Cavo con connettore USB

- Lettura Bidirezionale
- Velocità: 100 - 1000 mm/sec
- Programmazione: Attraverso S/W compatibile con Win 98/ME/XP
- Memorizzazione: F2F(FM)
- Indicatore: Beeper
- Lunghezza cavo: 1,8 Mt.
- Informazioni traccia: Traccia 1 Standard IATA
- Densità: 210 BPI
- Capacità: 79 caratteri 7 Bits Traccia 2 Standard ABA
- Densità: 75 BPI
- Capacità: 40 caratteri 5 Bits Traccia 3 Standard: THRIFT/MINTS
- Densità: 210 BPI
- Capacità: 107 caratteri 5 Bits

Codice

9000-2748



## MOUSE OTTICO CON SCROLL PS2 BLACK LOGITECH

Con rotella di scorrimento che funge da terzo bottone. Disegno ergonomico per uso con mano sinistra o destra. Connettore PS2 6 Poli

Codice

9000-2943



## MOUSE OTTICO CON SCROLL USB LOGITECH

Mouse ottici con scroll 3 bottoni. Base lucente che si illumina al movimento del mouse. La rotella di scorrimento funziona da terzo bottone. Connettore USB. Per installatori. Colore grigio chiaro

Codice

9000-2915



## **MOUSE USB NERO LOGITECH OTTICO CON SCROLL**

Scroll mouse con sensore ottico, colore nero. Connettore USB. Con rotella di scorrimento.

Codice

9000-2925



## **TASTIERA INTERNET PRO NERA LOGITECH**

Tastiera con otto tasti di accesso veloce a Mail, Internet e musica, aumentano la velocità di uso di questa tastiera. Tasti dal tocco morbido, poggiapolsi e design antiurto per estendere la durata della tastiera. connettore USB.

Codice

9000-3055



## **TASTIERA MK 250 SENZA FILI CON MOUSE OTTICO LOGITECH PRESA RICEVITORE USB**

Con nuovo tasto Star Microsoft compatibile con Vista.

Non sono necessari driver.

Gli utenti possono scegliere di aggiungere comandi.

Con mouse ottico 800 DPI senza fili con scroll. colore nero. Connettore USB sul ricevitore. Specifiche:

- \* Funzionalità: calcolatrice, posta elettronica, Internet
- \* Compatibile con Microsoft Vista: tasto Start di Microsoft Windows
- \* Layout di tasti: 104
- \* Connettore: USB
- \* Lunghezza cavo: 1,8 m
- \* Colore: nero \* Sensore: tecnologia ottica a 800 dpi
- \* Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Codice

9000-3030



## **MINI TASTIERA COMBO USB + ADATTATORE PS2 COLORE NERO**

Mini tastiera con doppio connettore USB+PS2. Con 90 tasti e 12 tasti multimediali. Misure cm 30.5 x 15.5 altezza 1.3 cm. davanti e cm. 2 dietro

Codice

9000-3097