

# Connettori a banana


## SPINA A BANANA 2MM HIRSCHMANN



Tensione d'esercizio 30 VAC 60 VDC, 6 A, CAT I  
 Materiale di contatto Ottone nichelato  
 Isolamento PVC-P  
 Resistenza di contatto 6 mW  
 Lunghezza totale 37 mm  
 Lunghezza spinotto 12 mm  
 Gamma di temperatura -25...+60 °C

Codice	Articolo	Colore	Confezione
1600-0005	MST3	Rosso	-
1600-0010	MST3	Nero	-


## SPINA A BANANA 2MM DORATA COMATEL



Tensione d'esercizio 30 VAC 60 VDC,  
 Materiale di contatto Ottone dorato  
 Isolamento PVC-P  
 Resistenza di contatto 6 mW  
 Lunghezza totale 25 mm  
 Lunghezza spinotto 10 mm  
 Gamma di temperatura -25...+60 °C

Codice	Articolo	Colore	Confezione
1600-0015	3120624000500	Nero	-


## SPINA A BANANA 2MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento PVC  
 Fissaggio cavo A saldare

Codice	Colore	Confezione
1600-0020	Rosso	-
1600-0025	Nero	-
1600-0030	Blu	-
1600-0035	Giallo	-
1600-0040	Verde	-



## SPINA A BANANA 2MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento termoplastico  
 Fissaggio cavo A serraggio rapido

Codice	Colore	Confezione
1600-0045	Rosso	-
1600-0050	Nero	-


## SPINA A BANANA 2MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento PVC  
 Fissaggio cavo A saldare

Codice	Colore	Confezione
1600-0055	Rosso	-
1600-0060	Nero	-
1600-0065	Blu	-
1600-0070	Giallo	-
1600-0075	Verde	-

## SPINA A BANANA 2MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento PVC  
 Fissaggio cavo A saldare

Codice	Colore	Confezione
1600-0080	Rosso	5
1600-0085	Nero	5

## SPINA A BANANA 4MM VON20 HIRSCHMANN



Tensione d'esercizio 30 VAC 60 VDC,  
 Materiale di contatto Ottone nichelato  
 Isolamento PVC-P  
 Resistenza di contatto 3 mΩ  
 Lunghezza totale 53 mm  
 Lunghezza spinotto 21 mm  
 Fissaggio cavo A vite  
 Gamma di temperatura -25...+70 °C

Codice	Colore	Confezione
1600-0100	Rosso	-
1600-0105	Nero	-
1600-0110	Blu	-
1600-0115	Verde	-

# Connettori a banana


## SPINA A BANANA 4MM



Tensione d'esercizio 30 VAC 60 VDC,  
 Materiale di contatto Ottone nichelato  
 Isolamento PVC-P  
 Resistenza di contatto 3 mΩ  
 Lunghezza totale 56 mm  
 Lunghezza spinotto 17 mm  
 Fissaggio cavo A vite  
 Gamma di temperatura -25...+70 °C

Codice	Colore	Confezione
1600-0090	Rosso	-
1600-0095	Nero	-


## SPINA A BANANA HQ 19 4MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento ABS  
 Fissaggio cavo A vite

Codice	Colore	Confezione
1600-0190	Rosso	5
1600-0195	Nero	5


## SPINA A BANANA 4MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento PVC  
 Foro trasversale Ø4mm  
 Fissaggio cavo A vite

Codice	Colore	Confezione
1600-0120	Rosso	-
1600-0125	Nero	-
1600-0130	Blu	-
1600-0135	Giallo	-
1600-0140	Verde	-
1600-0145	Bianco	-


## SPINA A BANANA 4MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento ABS  
 Fissaggio cavo A vite

Codice	Colore	Confezione
1600-0150	Rosso	5
1600-0155	Nero	5
1600-0160	Blu	5
1600-0165	Giallo	5
1600-0170	Verde	5
1600-0175	Bianco	5

## SPINA A BANANA 4MM




Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento ABS  
 Fissaggio cavo A saldare

Codice	Colore	Confezione
1600-0200	Rosso	5
1600-0205	Nero	5

# Connettori a banana

## SPINA A BANANA 4MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento Termoplastico  
 Fissaggio cavo Serraggio rapido  
 Foro posteriore Ø4 mm

Codice	Colore	Confezione
1600-0210	Rosso	5
1600-0215	Nero	5


## SPINA A BANANA DI SICUREZZA 4MM



Metallo Ottone nichelato  
 Corpo Termoplastico con protezione trasparente  
 Doppio foro per spina a banana Ø4 mm

Codice	Colore	Confezione
1600-0250	Rosso	-
1600-0255	Nero	-
1600-0260	Blu	-
1600-0265	giallo	-

## SPINA A BANANA 4MM



Metallo Ottone nichelato  
 Isolamento Termogomma  
 Fissaggio cavo A vite  
 Foro posteriore Ø4 mm

Codice	Colore	Confezione
1600-0220	Rosso	5
1600-0225	Nero	5

## SPINA A BANANA DORATA 4MM



Metallo Ottone dorato  
 Corpo Termogomma  
 Foro trasversale Ø4mm  
 Fissaggio cavo A vite

Codice	Colore	Confezione
1600-0270	Rosso	-
1600-0275	Nero	-


## SPINA A BANANA DORATA 4MM



Corpo Ottone dorato  
 Foro trasversale Ø 5.5 mm  
 Foro in testa Ø4 mm

Codice	Colore	Confezione
1600-0280	Rosso	-
1600-0285	Nero	-


## SPINA A BANANA DI SICUREZZA 4MM



Metallo Ottone nichelato  
 Corpo Termoplastico con protezione trasparente  
 Pulsante Per fissaggio cavo  
 Foro per spina a banana Ø4 mm

Codice	Colore	Confezione
1600-0230	Rosso	-
1600-0235	Nero	-
1600-0240	Blu	-
1600-0245	giallo	-

## SPINA A BANANA DORATA 4MM



Corpo ottone dorato  
 Per cavo Ø4 mm

Codice	Colore	Confezione
1600-0290	Rosso	-
1600-0295	Nero	-

# Connettori a banana


## PRESA A BANANA MKU1 2MM



Portata: 6A - 50V  
 Manicotto: gomma morbida  
 Contatto: ottone trattato  
 Fissaggio: a saldare

Codice	Colore	Confezione
1600-0335	Rosso	-
1600-0340	Nero	-

## PRESA A BANANA 4MM



Metallo: Ottone nichelato  
 manicotto: Termogomma  
 Fissaggio cavo: A saldare

Codice	Colore	Confezione
1600-0300	Rosso	-
1600-0305	Nero	-
1600-0310	Nero *	-
1600-0315	Blu	-
1600-0320	Giallo	-
1600-0325	Verde	-
1600-0330	Bianco	-

\* fissaggio cavo a vite

## PRESA A BANANA KUN30 4MM



Tensione d'esercizio: 30 VAC 60 VDC, 16 A, CAT I  
 Materiale di contatto: ottone stagnato  
 Isolamento: PVC-P  
 Resistenza di contatto: 3 mW  
 Sezione conduttore: 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Gamma di temperatura: -20...+70 °C

Codice	Colore	Confezione
1600-0345	Rosso	-
1600-0350	Nero	-
1600-0355	blu	50