ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI DOPPIA MOLLA PASSO 2.54MM





CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) , RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: DORATURA (AU SU NI).

CODICE	DESCRIZIONE	PIN	D
Z6S	STANDARD	6	7.62
Z8S	STANDARD	8	7.62
Z14S	STANDARD	14	7.62
Z16S	STANDARD	16	7.62
Z16SX	ALTO PROFILO	16	7.62
Z18S	STANDARD	18	7.62
Z18SA	STANDARD AMP	18	7.62
Z18SX	ALTO PROFILO	18	7.62
Z20S	STANDARD	20	7.62
Z20M	STANDARD	20	10.16
Z22S	STANDARD	22	7.62
Z22M	STANDARD	22	10.16
Z24S	STANDARD	24	7.62
Z24M	STANDARD	24	10.16
Z24L	STANDARD	24	15.24
Z28S	STANDARD	28	7.62
Z28L	STANDARD	28	15.24
Z28LX	ALTO PROFILO	28	15.24
Z32L	STANDARD	32	15.24
Z40L	STANDARD	40	15.24
Z48L	STANDARD	48	15.24
ZSF64	PIN SFALSATI	64	22.86

ZOCCOLI DOPPIA MOLLA FILA SINGOLA PASSO 2.54MM

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) , RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: DORATURA (AU SU NI).

CODICE	PIN
Z94100/0107	7

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI DOPPIA MOLLA PASSO 1.778MM





CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) , RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: STAGNATURA.

CODICE	PIN	D
Z28/178	28	10.16
Z32/178	32	10.16
Z40/178	40	15.24
Z42/178	42	15.24
Z64/178	64	15.24

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI CONTATTO TORNITO PASSO 2.54





CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) , RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: STAGNATURA.

CODICE	PIN	D
ZT4S	4	7,62
ZT6S	6	7,62
ZT8S	8	7,62
ZT10S	10	7,62
ZT10SD	10*	7,62
ZT14S	14	7,62
ZT16S	16	7,62
ZT18S	18	7,62
ZT18ST	18*	7,62
ZT20S	20	7,62
ZT22M	22	10,16
ZT24S	24	7,62
ZT24L	24	15,24
ZT28S	28	7.62
ZT28L	28	15,24
ZT32L	32	15,24
ZT40L	40	15,24
ZT64L	64	22.86
ZT64/SFA	64	26.70 (PIN SFALSATI)

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI CONTATTO TONDO PASSO 2.54 TEXAS

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: DORATURA (AU SU NI).

ART.	PIN	D
ZU8PG	8	10.16
ZU16PG	16	10.16
ZU18PG	18	10.16
ZU24P	24	15.24
ZU64PG	64	22.86

LETTERA PG FINALE DORATO NELLA ZONA DI CONTATTO

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI CONTATTO TORNITO PASSO 2.54 TERMINALI WIRE WRAP



CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: DORATURA (AU SU NI).

CODICE	PIN	D
ZT8WW	8	7.62
ZT16WW	16	7.62
ZT20SWW	20	7.62
ZT22MWW	22	10.16
ZT28SWW	28	7.62
ZT28LWW	28	15.24

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI CONTATTO TORNITO MASCHIO + FORCELLA PASSO 2.54

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: DORATURA (AU SU NI).

CODICE	PIN	D
ZKA140G	14	7.62
ZKA180G	18	7.62

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI CONTATTO TORNITO MASCHIO – MASCHIO PASSO 2.54

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: DORATURA (AU SU NI).

CODICE	PIN	D
ZHST140G	14	7.62
ZHST140G8	14	7.62
ZHMST16	16	7.62
ZHST180G	18	7.62
ZHST200G8	20	7.62
ZHST220G15	22	7.62
ZHST240G	24	15.24
ZHST280G	28	15.24
ZHST400G	40	15.24

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI CONTATTO TORNITO MASCHIO + PIN PASSO 2.54

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: DORATURA (AU SU NI).

CODICE	PIN	D
ZL0140G	14	7.62

SUPPORTI DI CONTATTI SINGOLI SU PIASTRA DI SOSTEGNO PASSO 2.54

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: OTTONE NICHELATO

CODICE	PIN	D
ZECL142Z	14	7.62
ZECL162Z	16	7.62
ZECL182Z	18	7.62
ZECL240Z	24	15.24

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI

ZOCCOLI TORNITI MASCHIO + FORCELLA TERMINALI WIRE WRAP PASSO 2.54

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: DORATURA (AU SU NI).

CODICE	PIN	D
ZGA060G	6	7.62
GA082G	8	7.62
GA142G	14	7.62
GA143G	14	7.62
GA163G	16	7.62
GA183G	18	7.62
GA203G	20	7.62
GA243G	24	15.24
GA280G	28	15.24
GA283G	28	15.24
GA360G	36	15.24
GA643G	64	22.86

ZOCCOLO TEXAS PASSO 2.54 TERMINALI WIRE WRAP

CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: STAGNATO.

CODICE	PIN	D
Z22SWW	22	10.16

ZOCCOLI DI TEST FORZA O PASSO 2.54 TEXTOOL



CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: STAGNATO

CODICE	PIN	D
Z224-3344	24	15.24
Z228/3345	28	15.24

ZOCCOLO DI TEST TEXAS QFP80



CODICE
ZCFP80

ZOCCOLI DI TEST PER CIRCUITI INTEGRATI A FORZA O PASSO 2.54 AMP

CODICE	PIN	D
Z6418931	24	15.24

ZOCCOLO ADATTATORE PER MICRO HITACHI ZIF64 PASSO 1.778 -DIL28



CODICE
WSP01/9101

ZOCCOLO ADATTATORE PER MICRO HITACHI DIL14 – DIL28

CODICE
WHS422ESS01H

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI

ZOCCOLO ADATTATORE PER MICRO HITACHI TQFP84-DIL28



CODICE
WHS18XESC1H
WHS18XESG01H
WHS18XESF01H

ZOCCOLO ADATTATORE PER MIVRO HITACHI TQFP100-DIL28



CODICE
WHS462ESH01H

ZOCCOLO PGA 145 VIE TEXAS



CODICE
Z9162253

ZOCCOLO PGA 10X10 68 VIE PIN TORNITO



CODICE
ZTPGA68/100

ZOCCOLO PGA 11X11 68 VIE PIN TORNITO



CODICE
ZTPGA68/110

ZOCCOLI PLCC PER CIRCUITO STAMPATO



CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) , RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: STAGNATURA.

CODICE	PIN	A	B	C	D
ZPLCC20	20	5.08	15.52	5.08	15.52
ZPLCC28	28	7.62	18.28	7.62	18.28
ZPLCC32	32	7.62	17.90	10.16	20.60
ZPLCC44	44	12.70	23.50	12.70	23.50
ZPLCC52	52	15.24	25.88	15.24	25.88
ZPLCC68	68	20.32	31.50	20.32	31.50
ZPLCC84	84	25.40	36	25.40	36

ZOCCOLI PLCC PER SMD



CORRENTE DI ESERCIZIO: 1A, RESISTENZA DI ISOLAMENTO: > 1 GOHM (500 V 1 MIN.) , RESISTENZA DI CONTATTO: < 15 MOHM, TEMPERATURA D'UTILIZZO: -55°C ÷ +105°C, SUPPORTO: PBT UL-94VO CARICATO VETRO, CONTATTI: LEGA DI RAME, FINITURA CONTATTI: STAGNATURA.

CODICE	PIN	A	B	C	D
ZPLCC20/SMD	20	5.08	14.85	5.08	14.85
ZPLCC28/SMD	28	7.62	17.40	7.62	17.40
ZPLCC32/SMD	32	7.62	20.72	10.16	20.72
ZPLCC44/SMD	44	12.70	22.48	12.70	22.48
ZPLCC44A/SMD	44	12.70	22.48	12.70	22.48
ZPLCC52/SMD	52	15.24	25.40	15.24	25.40
ZPLCC68/SMD	68	20.32	30.52	20.32	30.52
ZPLCC84/SMD	84	25.40	35.60	25.40	35.60
Z8215461	84	25.40	35.60	25.40	35.60